



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002321880

委托人名称、地址

杭州优特电源有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号一号生产大楼六层602室

生产者（制造商）名称、地址

杭州优特电源有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号一号生产大楼六层602室

生产企业名称、地址

杭州优特电源有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号B101

产品名称和系列、规格、型号

LED模块用交流电子控制装置（LED控制装置，独立式，恒流模式， $t_a:55^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，定温热保护： 110°C ，适宜直接安装在普通可燃材料表面，部分型号控制端口调光）

见附件；输入：220-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2017;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月24日 有效期至：2025年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

序号	型号	输出电压 (Vdc)	输出电流 (A)	输出功率 (W)	最大输出电压 (Vdc)	是否可调光
1	BLD-200-C070-ANS	171-286	0.7A _{Max.}	200	321	DALI
2	BLD-200-C070-DNS	171-286	0.7A _{Max.}	200	321	1-10V
3	BLD-200-C070-ENS	171-286	0.7A _{Max.}	200	321	0-10V/PWM/Time 调光
4	BLD-200-C070-NNS	171-286	0.7A	200	321	不可调光
5	BLD-200-C105-ARS	114-286	1.05A _{Max.}	200	321	DALI
6	BLD-200-C105-DRS	114-286	1.05A _{Max.}	200	321	1-10V
7	BLD-200-C105-ERS	114-286	1.05A _{Max.}	200	321	0-10V/PWM/Time 调光
8	BLD-200-C105-TRS	114-286	1.05A _{Max.}	200	321	时控调光
9	BLD-200-C105-ANS	114-190	1.05A _{Max.}	200	213	DALI
10	BLD-200-C105-DNS	114-190	1.05A _{Max.}	200	213	1-10V
11	BLD-200-C105-ENS	114-190	1.05A _{Max.}	200	213	0-10V/PWM/Time 调光
12	BLD-200-C105-NNS	114-190	1.05A	200	213	不可调光
13	BLD-200-C140-ARS	86-190	1.4A _{Max.}	200	213	DALI
14	BLD-200-C140-DRS	86-190	1.4A _{Max.}	200	213	1-10V
15	BLD-200-C140-ERS	86-190	1.4A _{Max.}	200	213	0-10V/PWM/Time 调光
16	BLD-200-C140-TRS	86-190	1.4A _{Max.}	200	213	时控调光
17	BLD-200-C140-ANS	86-143	1.4A _{Max.}	200	160	DALI
18	BLD-200-C140-DNS	86-143	1.4A _{Max.}	200	160	1-10V
19	BLD-200-C140-ENS	86-143	1.4A _{Max.}	200	160	0-10V/PWM/Time 调光
20	BLD-200-C140-NNS	86-143	1.4A	200	160	不可调光
21	BLD-200-C210-ARS	57-143	2.1A _{Max.}	200	160	DALI
22	BLD-200-C210-DRS	57-143	2.1A _{Max.}	200	160	1-10V

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆梅

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

23	BLD-200-C210-ERS	57-143	2.1A _{Max.}	200	160	0-10V/PWM/Time 调光
24	BLD-200-C210-TRS	57-143	2.1A _{Max.}	200	160	时控调光
25	BLD-200-C180-ANS	67-111	1.8A _{Max.}	200	125	DALI
26	BLD-200-C180-DNS	67-111	1.8A _{Max.}	200	125	1-10V
27	BLD-200-C180-ENS	67-111	1.8A _{Max.}	200	125	0-10V/PWM/Time 调光
28	BLD-200-C180-NNS	67-111	1.8A	200	125	不可调光
29	BLD-240-C070-ANS	214-357	0.7A _{Max.}	250	401	DALI
30	BLD-240-C070-DNS	214-357	0.7A _{Max.}	250	401	1-10V
31	BLD-240-C070-ENS	214-357	0.7A _{Max.}	250	401	0-10V/PWM/Time 调光
32	BLD-240-C070-NNS	214-357	0.7A	250	401	不可调光
33	BLD-240-C105-ARS	143-357	1.05A _{Max.}	250	401	DALI
34	BLD-240-C105-DRS	143-357	1.05A _{Max.}	250	401	1-10V
35	BLD-240-C105-ERS	143-357	1.05A _{Max.}	250	401	0-10V/PWM/Time 调光
36	BLD-240-C105-TRS	143-357	1.05A _{Max.}	250	401	时控调光
37	BLD-240-C105-ANS	143-238	1.05A _{Max.}	250	267	DALI
38	BLD-240-C105-DNS	143-238	1.05A _{Max.}	250	267	1-10V
39	BLD-240-C105-ENS	143-238	1.05A _{Max.}	250	267	0-10V/PWM/Time 调光
40	BLD-240-C105-NNS	143-238	1.05A	250	267	不可调光
41	BLD-240-C140-ARS	107-238	1.4A _{Max.}	250	267	DALI
42	BLD-240-C140-DRS	107-238	1.4A _{Max.}	250	267	1-10V
43	BLD-240-C140-ERS	107-238	1.4A _{Max.}	250	267	0-10V/PWM/Time 调光
44	BLD-240-C140-TRS	107-238	1.4A _{Max.}	250	267	时控调光
45	BLD-240-C140-ANS	107-179	1.4A _{Max.}	250	201	DALI
46	BLD-240-C140-DNS	107-179	1.4A _{Max.}	250	201	1-10V
47	BLD-240-C140-ENS	107-179	1.4A _{Max.}	250	201	0-10V/PWM/Time 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

48	BLD-240-C140-NNS	107-179	1. 4A	250	201	不可调光
49	BLD-240-C210-ARS	71-179	2. 1A _{Max.}	250	201	DALI
50	BLD-240-C210-DRS	71-179	2. 1A _{Max.}	250	201	1-10V
51	BLD-240-C210-ERS	71-179	2. 1A _{Max.}	250	201	0-10V/PWM/Time 调光
52	BLD-240-C210-TRS	71-179	2. 1A _{Max.}	250	201	时控调光
53	BLD-240-C210-ANS	71-119	2. 1A _{Max.}	250	134	DALI
54	BLD-240-C210-DNS	71-119	2. 1A _{Max.}	250	134	1-10V
55	BLD-240-C210-ENS	71-119	2. 1A _{Max.}	250	134	0-10V/PWM/Time 调光
56	BLD-240-C210-NNS	71-119	2. 1A	250	134	不可调光
57	BLD-240-C280-ARS	54-119	2. 8A _{Max.}	250	134	DALI
58	BLD-240-C280-DRS	54-119	2. 8A _{Max.}	250	134	1-10V
59	BLD-240-C280-ERS	54-119	2. 8A _{Max.}	250	134	0-10V/PWM/Time 调光
60	BLD-240-C280-TRS	54-119	2. 8A _{Max.}	250	134	时控调光
61	BLD-320-C075-ANS	256-427	0. 75A _{Max.}	320	449	DALI
62	BLD-320-C075-DNS	256-427	0. 75A _{Max.}	320	449	1-10V
63	BLD-320-C075-ENS	256-427	0. 75A _{Max.}	320	449	0-10V/PWM/Time 调光
64	BLD-320-C075-NNS	256-427	0. 75A	320	449	不可调光
65	BLD-320-C105-ARS	183-427	1. 05A _{Max.}	320	449	DALI
66	BLD-320-C105-DRS	183-427	1. 05A _{Max.}	320	449	1-10V
67	BLD-320-C105-ERS	183-427	1. 05A _{Max.}	320	449	0-10V/PWM/Time 调光
68	BLD-320-C105-TRS	183-427	1. 05A _{Max.}	320	449	时控调光
69	BLD-320-C105-ANS	183-305	1. 05A _{Max.}	320	342	DALI
70	BLD-320-C105-DNS	183-305	1. 05A _{Max.}	320	342	1-10V
71	BLD-320-C105-ENS	183-305	1. 05A _{Max.}	320	342	0-10V/PWM/Time 调光
72	BLD-320-C105-NNS	183-305	1. 05A	320	342	不可调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

73	BLD-320-C140-ARS	137-305	1. 4A _{Max.}	320	342	DALI
74	BLD-320-C140-DRS	137-305	1. 4A _{Max.}	320	342	1-10V
75	BLD-320-C140-ERS	137-305	1. 4A _{Max.}	320	342	0-10V/PWM/Time 调光
76	BLD-320-C140-TRS	137-305	1. 4A _{Max.}	320	342	时控调光
77	BLD-320-C140-ANS	137-229	1. 4A _{Max.}	320	257	DALI
78	BLD-320-C140-DNS	137-229	1. 4A _{Max.}	320	257	1-10V
79	BLD-320-C140-ENS	137-229	1. 4A _{Max.}	320	257	0-10V/PWM/Time 调光
80	BLD-320-C140-NNS	137-229	1. 4A	320	257	不可调光
81	BLD-320-C210-ARS	91-229	2. 1A _{Max.}	320	257	DALI
82	BLD-320-C210-DRS	91-229	2. 1A _{Max.}	320	257	1-10V
83	BLD-320-C210-ERS	91-229	2. 1A _{Max.}	320	257	0-10V/PWM/Time 调光
84	BLD-320-C210-TRS	91-229	2. 1A _{Max.}	320	257	时控调光
85	BLD-320-C210-ANS	91-152	2. 1A _{Max.}	320	171	DALI
86	BLD-320-C210-DNS	91-152	2. 1A _{Max.}	320	171	1-10V
87	BLD-320-C210-ENS	91-152	2. 1A _{Max.}	320	171	0-10V/PWM/Time 调光
88	BLD-320-C210-NNS	91-152	2. 1A	320	171	不可调光
89	BLD-320-C280-ARS	69-152	2. 8A _{Max.}	320	171	DALI
90	BLD-320-C280-DRS	69-152	2. 8A _{Max.}	320	171	1-10V
91	BLD-320-C280-ERS	69-152	2. 8A _{Max.}	320	171	0-10V/PWM/Time 调光
92	BLD-320-C280-TRS	69-152	2. 8A _{Max.}	320	171	时控调光
93	BLD-320-C260-ANS	74-123	2. 6A _{Max.}	320	138	DALI
94	BLD-320-C260-DNS	74-123	2. 6A _{Max.}	320	138	1-10V
95	BLD-320-C260-ENS	74-123	2. 6A _{Max.}	320	138	0-10V/PWM/Time 调光
96	BLD-320-C260-NNS	74-123	2. 6A	320	138	不可调光
97	BLD-400-C105-ANS	229-381	1. 05A _{Max.}	400	427	DALI

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 5 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

98	BLD-400-C105-DNS	229-381	1.05A _{Max.}	400	427	1-10V
99	BLD-400-C105-ENS	229-381	1.05A _{Max.}	400	427	0-10V/PWM/Time 调光
100	BLD-400-C105-NNS	229-381	1.05A	400	427	不可调光
101	BLD-400-C140-ARS	171-381	1.4A _{Max.}	400	427	DALI
102	BLD-400-C140-DRS	171-381	1.4A _{Max.}	400	427	1-10V
103	BLD-400-C140-ERS	171-381	1.4A _{Max.}	400	427	0-10V/PWM/Time 调光
104	BLD-400-C140-TRS	171-381	1.4A _{Max.}	400	427	时控调光
105	BLD-400-C140-ANS	171-286	1.4A _{Max.}	400	321	DALI
106	BLD-400-C140-DNS	171-286	1.4A _{Max.}	400	321	1-10V
107	BLD-400-C140-ENS	171-286	1.4A _{Max.}	400	321	0-10V/PWM/Time 调光
108	BLD-400-C140-NNS	171-286	1.4A	400	321	不可调光
109	BLD-400-C210-ARS	114-286	2.1A _{Max.}	400	321	DALI
110	BLD-400-C210-DRS	114-286	2.1A _{Max.}	400	321	1-10V
111	BLD-400-C210-ERS	114-286	2.1A _{Max.}	400	321	0-10V/PWM/Time 调光
112	BLD-400-C210-TRS	114-286	2.1A _{Max.}	400	321	时控调光
113	BLD-400-C210-ANS	114-190	2.1A _{Max.}	400	213	DALI
114	BLD-400-C210-DNS	114-190	2.1A _{Max.}	400	213	1-10V
115	BLD-400-C210-ENS	114-190	2.1A _{Max.}	400	213	0-10V/PWM/Time 调光
116	BLD-400-C210-NNS	114-190	2.1A	400	213	不可调光
117	BLD-400-C280-ARS	86-190	2.8A _{Max.}	400	213	DALI
118	BLD-400-C280-DRS	86-190	2.8A _{Max.}	400	213	1-10V
119	BLD-400-C280-ERS	86-190	2.8A _{Max.}	400	213	0-10V/PWM/Time 调光
120	BLD-400-C280-TRS	86-190	2.8A _{Max.}	400	213	时控调光
121	BLD-400-C280-ANS	86-143	2.8A _{Max.}	400	160	DALI
122	BLD-400-C280-DNS	86-143	2.8A _{Max.}	400	160	1-10V

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

123	BLD-400-C280-ENS	86-143	2. 8A _{Max.}	400	160	0-10V/PWM/Time 调光
124	BLD-400-C280-NNS	86-143	2. 8A	400	160	不可调光
125	BLD-400-C420-ARS	57-143	4. 2A _{Max.}	400	160	DALI
126	BLD-400-C420-DRS	57-143	4. 2A _{Max.}	400	160	1-10V
127	BLD-400-C420-ERS	57-143	4. 2A _{Max.}	400	160	0-10V/PWM/Time 调光
128	BLD-400-C420-TRS	57-143	4. 2A _{Max.}	400	160	时控调光
129	BLD-400-C360-ANS	67-111	3. 6A _{Max.}	400	125	DALI
130	BLD-400-C360-DNS	67-111	3. 6A _{Max.}	400	125	1-10V
131	BLD-400-C360-ENS	67-111	3. 6A _{Max.}	400	125	0-10V/PWM/Time 调光
132	BLD-400-C360-NNS	67-111	3. 6A	400	125	不可调光
133	BLD-480-C140-ANS	206-343	1. 4A _{Max.}	480	385	DALI
134	BLD-480-C140-DNS	206-343	1. 4A _{Max.}	480	385	1-10V
135	BLD-480-C140-ENS	206-343	1. 4A _{Max.}	480	385	0-10V/PWM/Time 调光
136	BLD-480-C140-NNS	206-343	1. 4A	480	385	不可调光
137	BLD-480-C210-ARS	137-343	2. 1A _{Max.}	480	385	DALI
138	BLD-480-C210-DRS	137-343	2. 1A _{Max.}	480	385	1-10V
139	BLD-480-C210-ERS	137-343	2. 1A _{Max.}	480	385	0-10V/PWM/Time 调光
140	BLD-480-C210-TRS	137-343	2. 1A _{Max.}	480	385	时控调光
141	BLD-480-C210-ANS	137-229	2. 1A _{Max.}	480	257	DALI
142	BLD-480-C210-DNS	137-229	2. 1A _{Max.}	480	257	1-10V
143	BLD-480-C210-ENS	137-229	2. 1A _{Max.}	480	257	0-10V/PWM/Time 调光
144	BLD-480-C210-NNS	137-229	2. 1A	480	257	不可调光
145	BLD-480-C280-ARS	103-229	2. 8A _{Max.}	480	257	DALI
146	BLD-480-C280-DRS	103-229	2. 8A _{Max.}	480	257	1-10V
147	BLD-480-C280-ERS	103-229	2. 8A _{Max.}	480	257	0-10V/PWM/Time 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号：2020011002321880

纸 号：

148	BLD-480-C280-TRS	103-229	2.8A _{Max.}	480	257	时控调光
149	BLD-480-C280-ANS	103-171	2.8A _{Max.}	480	192	DALI
150	BLD-480-C280-DNS	103-171	2.8A _{Max.}	480	192	1-10V
151	BLD-480-C280-ENS	103-171	2.8A _{Max.}	480	192	0-10V/PWM/Time 调光
152	BLD-480-C280-NNS	103-171	2.8A	480	192	不可调光
153	BLD-480-C420-ARS	69-171	4.2A _{Max.}	480	192	DALI
154	BLD-480-C420-DRS	69-171	4.2A _{Max.}	480	192	1-10V
155	BLD-480-C420-ERS	69-171	4.2A _{Max.}	480	192	0-10V/PWM/Time 调光
156	BLD-480-C420-TRS	69-171	4.2A _{Max.}	480	192	时控调光
157	BLD-480-C420-ANS	69-114	4.2A _{Max.}	480	128	DALI
158	BLD-480-C420-DNS	69-114	4.2A _{Max.}	480	128	1-10V
159	BLD-480-C420-ENS	69-114	4.2A _{Max.}	480	128	0-10V/PWM/Time 调光
160	BLD-480-C420-NNS	69-114	4.2A	480	128	不可调光

输入均为：220-240V~，50/60Hz。

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心