



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002321876

## 委托人名称、地址

杭州优特电源有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号一号生产大楼六层602室

## 生产者（制造商）名称、地址

杭州优特电源有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号一号生产大楼六层602室

## 生产企业名称、地址

杭州优特电源有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号B101

## 产品名称和系列、规格、型号

LED模块用交流电子控制装置（LED控制装置，独立式，恒流模式，隔离式， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ，适宜直接安装在普通可燃材料表面，部分型号控制端口调光）

见附件；输入：220-240V~50/60Hz

## 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2017;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月24日 有效期至：2025年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

序号	型号	输出电 压 (Vdc)	输出电流 范围 (A)	输出 功率 (W)	最大输 出电压 (Vdc)	是否可调光
1	BLD-040-C035-DNS	48-114	0.35A Max	40	128	1-10V 调光
2	BLD-040-C035-ENS	48-114	0.35A Max	40	128	0-10V/PWM/time 调光
3	BLD-040-C035-ANS	48-114	0.35A Max	40	128	DALI 调光
4	BLD-040-C035-NNS	48-114	0.35A Max	40	128	不可调光
5	BLD-040-C050-TRS	69-114	0.5A Max	40	128	时控调光
6	BLD-040-C050-DRS	69-114	0.5A Max	40	128	1-10V 调光
7	BLD-040-C050-ERS	69-114	0.5A Max	40	128	0-10V/PWM/time 调光
8	BLD-040-C050-ARS	69-114	0.5A Max	40	128	DALI 调光
9	BLD-050-C035-DNS	86-143	0.35A Max	50	160	1-10V 调光
10	BLD-050-C035-ENS	86-143	0.35A Max	50	160	0-10V/PWM/time 调光
11	BLD-050-C035-ANS	86-143	0.35A Max	50	160	DALI 调光
12	BLD-050-C035-NNS	86-143	0.35A Max	50	160	不可调光
13	BLD-050-C050-TRS	60-143	0.5A Max	50	160	时控调光
14	BLD-050-C050-DRS	60-143	0.5A Max	50	160	1-10V 调光
15	BLD-050-C050-ERS	60-143	0.5A Max	50	160	0-10V/PWM/time 调光
16	BLD-050-C050-ARS	60-143	0.5A Max	50	160	DALI 调光
17	BLD-060-C035-DNS	103-171	0.35A Max	60	192	1-10V 调光
18	BLD-060-C035-ENS	103-171	0.35A Max	60	192	0-10V/PWM/time 调光
19	BLD-060-C035-ANS	103-171	0.35A Max	60	192	DALI 调光
20	BLD-060-C035-NNS	103-171	0.35A Max	60	192	不可调光
21	BLD-060-C050-TRS	72-171	0.5A Max	60	192	时控调光
22	BLD-060-C050-DRS	72-171	0.5A Max	60	192	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

23	BLD-060-C050-ERS	72-171	0.5A Max	60	192	0-10V/PWM/time 调光
24	BLD-060-C050-ARS	72-171	0.5A Max	60	192	DALI 调光
25	BLD-060-C050-DNS	72-120	0.5A Max	60	135	1-10V 调光
26	BLD-060-C050-ENS	72-120	0.5A Max	60	135	0-10V/PWM/time 调光
27	BLD-060-C050-ANS	72-120	0.5A Max	60	135	DALI 调光
28	BLD-060-C050-NNS	72-120	0.5A Max	60	135	不可调光
29	BLD-060-C070-TRS	51-120	0.7A Max	60	135	时控调光
30	BLD-060-C070-DRS	51-120	0.7A Max	60	135	1-10V 调光
31	BLD-060-C070-ERS	51-120	0.7A Max	60	135	0-10V/PWM/time 调光
32	BLD-060-C070-ARS	51-120	0.7A Max	60	135	DALI 调光
33	BLD-075-C035-DNS	129-214	0.35A Max	75	240	1-10V 调光
34	BLD-075-C035-ENS	129-214	0.35A Max	75	240	0-10V/PWM/time 调光
35	BLD-075-C035-ANS	129-214	0.35A Max	75	240	DALI 调光
36	BLD-075-C035-NNS	129-214	0.35A Max	75	240	不可调光
37	BLD-075-C050-TRS	90-214	0.5A Max	75	240	时控调光
38	BLD-075-C050-DRS	90-214	0.5A Max	75	240	1-10V 调光
39	BLD-075-C050-ERS	90-214	0.5A Max	75	240	0-10V/PWM/time 调光
40	BLD-075-C050-ARS	90-214	0.5A Max	75	240	DALI 调光
41	BLD-075-C050-DNS	90-150	0.5A Max	75	168	1-10V 调光
42	BLD-075-C050-ENS	90-150	0.5A Max	75	168	0-10V/PWM/time 调光
43	BLD-075-C050-ANS	90-150	0.5A Max	75	168	DALI 调光
44	BLD-075-C050-NNS	90-150	0.5A Max	75	168	不可调光
45	BLD-075-C070-TRS	64-150	0.7A Max	75	168	时控调光
46	BLD-075-C070-DRS	64-150	0.7A Max	75	168	1-10V 调光
47	BLD-075-C070-ERS	64-150	0.7A Max	75	168	0-10V/PWM/time 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

48	BLD-075-C070-ARS	64-150	0.7A Max	75	168	DALI 调光
49	BLD-085-C035-DNS	146-243	0.35A Max	85	273	1-10V 调光
50	BLD-085-C035-ENS	146-243	0.35A Max	85	273	0-10V/PWM/time 调光
51	BLD-085-C035-ANS	146-243	0.35A Max	85	273	DALI 调光
52	BLD-085-C035-NNS	146-243	0.35A Max	85	273	不可调光
53	BLD-085-C050-TRS	102-243	0.5A Max	85	273	时控调光
54	BLD-085-C050-DRS	102-243	0.5A Max	85	273	1-10V 调光
55	BLD-085-C050-ERS	102-243	0.5A Max	85	273	0-10V/PWM/time 调光
56	BLD-085-C050-ARS	102-243	0.5A Max	85	273	DALI 调光
57	BLD-085-C050-DNS	102-170	0.5A Max	85	191	1-10V 调光
58	BLD-085-C050-ENS	102-170	0.5A Max	85	191	0-10V/PWM/time 调光
59	BLD-085-C050-ANS	102-170	0.5A Max	85	191	DALI 调光
60	BLD-085-C050-NNS	102-170	0.5A Max	85	191	不可调光
61	BLD-085-C070-TRS	73-170	0.7A Max	85	191	时控调光
62	BLD-085-C070-DRS	73-170	0.7A Max	85	191	1-10V 调光
63	BLD-085-C070-ERS	73-170	0.7A Max	85	191	0-10V/PWM/time 调光
64	BLD-085-C070-ARS	73-170	0.7A Max	85	191	DALI 调光
65	BLD-085-C070-DNS	73-121	0.7A Max	85	136	1-10V 调光
66	BLD-085-C070-ENS	73-121	0.7A Max	85	136	0-10V/PWM/time 调光
67	BLD-085-C070-ANS	73-121	0.7A Max	85	136	DALI 调光
68	BLD-085-C070-NNS	73-121	0.7A Max	85	136	不可调光
69	BLD-085-C105-TRS	49-121	1.05A Max	85	136	时控调光
70	BLD-085-C105-DRS	49-121	1.05A Max	85	136	1-10V 调光
71	BLD-085-C105-ERS	49-121	1.05A Max	85	136	0-10V/PWM/time 调光
72	BLD-085-C105-ARS	49-121	1.05A Max	85	136	DALI 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

73	BLD-096-C035-DNS	165-274	0.35A Max	96	307	1-10V 调光
74	BLD-096-C035-ENS	165-274	0.35A Max	96	307	0-10V/PWM/time 调光
75	BLD-096-C035-ANS	165-274	0.35A Max	96	307	DALI 调光
76	BLD-096-C035-NNS	165-274	0.35A Max	96	307	不可调光
77	BLD-096-C050-DNS	115-192	0.5A Max	96	215	1-10V 调光
78	BLD-096-C050-ENS	115-192	0.5A Max	96	215	0-10V/PWM/time 调光
79	BLD-096-C050-ANS	115-192	0.5A Max	96	215	DALI 调光
80	BLD-096-C050-NNS	115-192	0.5A Max	96	215	不可调光
81	BLD-096-C070-TRS	82-192	0.7A Max	96	215	时控调光
82	BLD-096-C070-DRS	82-192	0.7A Max	96	215	1-10V 调光
83	BLD-096-C070-ERS	82-192	0.7A Max	96	215	0-10V/PWM/time 调光
84	BLD-096-C070-ARS	82-192	0.7A Max	96	215	DALI 调光
85	BLD-096-C070-DNS	82-137	0.7A Max	96	154	1-10V 调光
86	BLD-096-C070-ENS	82-137	0.7A Max	96	154	0-10V/PWM/time 调光
87	BLD-096-C070-ANS	82-137	0.7A Max	96	154	DALI 调光
88	BLD-096-C070-NNS	82-137	0.7A Max	96	154	不可调光
89	BLD-096-C105-TRS	55-137	1.05A Max	96	154	时控调光
90	BLD-096-C105-DRS	55-137	1.05A Max	96	154	1-10V 调光
91	BLD-096-C105-ERS	55-137	1.05A Max	96	154	0-10V/PWM/time 调光
92	BLD-096-C105-ARS	55-137	1.05A Max	96	154	DALI 调光
93	BLD-100-C035-DNS	171-286	0.35A Max	100	321	1-10V 调光
94	BLD-100-C035-ENS	171-286	0.35A Max	100	321	0-10V/PWM/time 调光
95	BLD-100-C035-ANS	171-286	0.35A Max	100	321	DALI 调光
96	BLD-100-C035-NNS	171-286	0.35A Max	100	321	不可调光
97	BLD-100-C050-DNS	120-200	0.5A Max	100	224	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 5 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

98	BLD-100-C050-ENS	120-200	0.5A Max	100	224	0-10V/PWM/time 调光
99	BLD-100-C050-ANS	120-200	0.5A Max	100	224	DALI 调光
100	BLD-100-C050-NNS	120-200	0.5A Max	100	224	不可调光
101	BLD-100-C070-TRS	86-200	0.7A Max	100	224	时控调光
102	BLD-100-C070-DRS	86-200	0.7A Max	100	224	1-10V 调光
103	BLD-100-C070-ERS	86-200	0.7A Max	100	224	0-10V/PWM/time 调光
104	BLD-100-C070-ARS	86-200	0.7A Max	100	224	DALI 调光
105	BLD-100-C070-DNS	86-143	0.7A Max	100	160	1-10V 调光
106	BLD-100-C070-ENS	86-143	0.7A Max	100	160	0-10V/PWM/time 调光
107	BLD-100-C070-ANS	86-143	0.7A Max	100	160	DALI 调光
108	BLD-100-C070-NNS	86-143	0.7A Max	100	160	不可调光
109	BLD-100-C105-TRS	57-143	1.05A Max	100	160	时控调光
110	BLD-100-C105-DRS	57-143	1.05A Max	100	160	1-10V 调光
111	BLD-100-C105-ERS	57-143	1.05A Max	100	160	0-10V/PWM/time 调光
112	BLD-100-C105-ARS	57-143	1.05A Max	100	160	DALI 调光
113	BLD-120-C035-DNS	206-343	0.35A Max	120	385	1-10V 调光
114	BLD-120-C035-ENS	206-343	0.35A Max	120	385	0-10V/PWM/time 调光
115	BLD-120-C035-ANS	206-343	0.35A Max	120	385	DALI 调光
116	BLD-120-C035-NNS	206-343	0.35A Max	120	385	不可调光
117	BLD-120-C050-DNS	144-240	0.5A Max	120	269	1-10V 调光
118	BLD-120-C050-ENS	144-240	0.5A Max	120	269	0-10V/PWM/time 调光
119	BLD-120-C050-ANS	144-240	0.5A Max	120	269	DALI 调光
120	BLD-120-C050-NNS	144-240	0.5A Max	120	269	不可调光
121	BLD-120-C070-TRS	103-240	0.7A Max	120	269	时控调光
122	BLD-120-C070-DRS	103-240	0.7A Max	120	269	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

123	BLD-120-C070-ERS	103-240	0.7A Max	120	269	0-10V/PWM/time 调光
124	BLD-120-C070-ARS	103-240	0.7A Max	120	269	DALI 调光
125	BLD-120-C070-DNS	103-171	0.7A Max	120	192	1-10V 调光
126	BLD-120-C070-ENS	103-171	0.7A Max	120	192	0-10V/PWM/time 调光
127	BLD-120-C070-ANS	103-171	0.7A Max	120	192	DALI 调光
128	BLD-120-C070-NNS	103-171	0.7A Max	120	192	不可调光
129	BLD-120-C105-TRS	69-171	1.05A Max	120	192	时控调光
130	BLD-120-C105-DRS	69-171	1.05A Max	120	192	1-10V 调光
131	BLD-120-C105-ERS	69-171	1.05A Max	120	192	0-10V/PWM/time 调光
132	BLD-120-C105-ARS	69-171	1.05A Max	120	192	DALI 调光
133	BLD-120-C105-DNS	69-114	1.05A Max	120	128	1-10V 调光调光
134	BLD-120-C105-ENS	69-114	1.05A Max	120	128	0-10V/PWM/时控
135	BLD-120-C105-ANS	69-114	1.05A Max	120	128	DALI 调光
136	BLD-120-C105-NNS	69-114	1.05A Max	120	128	不可调光
137	BLD-120-C140-TRS	51-114	1.4A Max	120	128	时控调光
138	BLD-120-C140-DRS	51-114	1.4A Max	120	128	1-10V 调光
139	BLD-120-C140-ERS	51-114	1.4A Max	120	128	0-10V/PWM/time 调光
140	BLD-120-C140-ARS	51-114	1.4A Max	120	128	DALI 调光
141	BLD-150-C050-DNS	180-300	0.5A Max	150	337	1-10V 调光
142	BLD-150-C050-ENS	180-300	0.5A Max	150	337	0-10V/PWM/time 调光
143	BLD-150-C050-ANS	180-300	0.5A Max	150	337	DALI 调光
144	BLD-150-C050-NNS	180-300	0.5A Max	150	337	不可调光
145	BLD-150-C070-TRS	129-300	0.7A Max	150	337	时控调光
146	BLD-150-C070-DRS	129-300	0.7A Max	150	337	1-10V 调光
147	BLD-150-C070-ERS	129-300	0.7A Max	150	337	0-10V/PWM/time 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号：2020011002321876

纸 号：

148	BLD-150-C070-ARS	129-300	0.7A Max	150	337	DALI 调光
149	BLD-150-C070-DNS	129-214	0.7A Max	150	240	1-10V 调光
150	BLD-150-C070-ENS	129-214	0.7A Max	150	240	0-10V/PWM/time 调光
151	BLD-150-C070-ANS	129-214	0.7A Max	150	240	DALI 调光
152	BLD-150-C070-NNS	129-214	0.7A Max	150	240	不可调光
153	BLD-150-C105-TRS	86-214	1.05A Max	150	240	时控调光
154	BLD-150-C105-DRS	86-214	1.05A Max	150	240	1-10V 调光
155	BLD-150-C105-ERS	86-214	1.05A Max	150	240	0-10V/PWM/time 调光
156	BLD-150-C105-ARS	86-214	1.05A Max	150	240	DALI 调光
157	BLD-150-C105-DNS	86-143	1.05A Max	150	160	1-10V 调光
158	BLD-150-C105-ENS	86-143	1.05A Max	150	160	0-10V/PWM/time 调光
159	BLD-150-C105-ANS	86-143	1.05A Max	150	160	DALI 调光
160	BLD-150-C105-NNS	86-143	1.05A Max	150	160	不可调光
161	BLD-150-C140-TRS	64-143	1.4A Max	150	160	时控调光
162	BLD-150-C140-DRS	64-143	1.4A Max	150	160	1-10V 调光
163	BLD-150-C140-ERS	64-143	1.4A Max	150	160	0-10V/PWM/time 调光
164	BLD-150-C140-ARS	64-143	1.4A Max	150	160	DALI 调光
165	BLD-150-C210-TRS	43-107	2.1A Max	150	123	时控调光
166	BLD-150-C210-DRS	43-107	2.1A Max	150	123	1-10V 调光
167	BLD-150-C210-ERS	43-107	2.1A Max	150	123	0-10V/PWM/time 调光
168	BLD-150-C210-ARS	43-107	2.1A Max	150	123	DALI 调光

输入均为：220-240V~，50/60Hz。

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

## 中国质量认证中心