



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002321871

委托人名称、地址

杭州优特电源有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号一号生产大楼六层602室

生产者（制造商）名称、地址

杭州优特电源有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号一号生产大楼六层602室

生产企业名称、地址

杭州优特电源有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬南路1213号B101

产品名称和系列、规格、型号

LED模块用交流电子控制装置（LED控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，定温热保护： 110°C ，适宜直接安装在普通可燃材料表面，部分型号控制端口调光）

见附件；输入：220-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2012; GB/T 17743-2017; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月24日 有效期至：2025年08月24日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

序号	型号	输出电压 (Vdc)	输出电流范围 (A)	输出功率 (W)	最大输出电压 (Vdc)	是否可调光
1	BLD-040-C050-DNS	48-80	0.5A Max	40	90	1-10V 调光
2	BLD-040-C050-ENS	48-80	0.5A Max	40	90	0-10V/PWM/time 调光
3	BLD-040-C050-ANS	48-80	0.5A Max	40	90	DALI 调光
4	BLD-040-C050-NNS	48-80	0.5A Max	40	90	不可调光
5	BLD-040-C070-TRS	34-80	0.7A Max	40	90	时控调光
6	BLD-040-C070-DRS	34-80	0.7A Max	40	90	1-10V 调光
7	BLD-040-C070-ERS	34-80	0.7A Max	40	90	0-10V/PWM/time 调光
8	BLD-040-C070-ARS	34-80	0.7A Max	40	90	DALI 调光
9	BLD-040-C070-DNS	34-57	0.7A Max	40	64	1-10V 调光
10	BLD-040-C070-ENS	34-57	0.7A Max	40	64	0-10V/PWM/time 调光
11	BLD-040-C070-ANS	34-57	0.7A Max	40	64	DALI 调光
12	BLD-040-C070-NNS	34-57	0.7A Max	40	64	不可调光
13	BLD-040-C105-TRS	23-57	1.05A Max	40	64	时控调光
14	BLD-040-C105-DRS	23-57	1.05A Max	40	64	1-10V 调光
15	BLD-040-C105-ERS	23-57	1.05A Max	40	64	0-10V/PWM/time 调光
16	BLD-040-C105-ARS	23-57	1.05A Max	40	64	DALI 调光
17	BLD-040-C105-DNS	23-38	1.05A Max	40	43	1-10V 调光
18	BLD-040-C105-ENS	23-38	1.05A Max	40	43	0-10V/PWM/time 调光
19	BLD-040-C105-ANS	23-38	1.05A Max	40	43	DALI 调光
20	BLD-040-C105-NNS	23-38	1.05A Max	40	43	不可调光
21	BLD-040-C140-TRS	17-38	1.4A Max	40	43	时控调光
22	BLD-040-C140-DRS	17-38	1.4A Max	40	43	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

23	BLD-040-C140-ERS	17-38	1.4A Max	40	43	0-10V/PWM/time 调光
24	BLD-040-C140-ARS	17-38	1.4A Max	40	43	DALI 调光
25	BLD-040-C140-DNS	17-29	1.4A Max	40	33	1-10V 调光
26	BLD-040-C140-ENS	17-29	1.4A Max	40	33	0-10V/PWM/time 调光
27	BLD-040-C140-ANS	17-29	1.4A Max	40	33	DALI 调光
28	BLD-040-C140-NNS	17-29	1.4A Max	40	33	不可调光
29	BLD-050-C050-DNS	60-100	0.5A Max	50	112	1-10V 调光
30	BLD-050-C050-ENS	60-100	0.5A Max	50	112	0-10V/PWM/time 调光
31	BLD-050-C050-ANS	60-100	0.5A Max	50	112	DALI 调光
32	BLD-050-C050-NNS	60-100	0.5A Max	50	112	不可调光
33	BLD-050-C070-TRS	43-100	0.7A Max	50	112	时控调光
34	BLD-050-C070-DRS	43-100	0.7A Max	50	112	1-10V 调光
35	BLD-050-C070-ERS	43-100	0.7A Max	50	112	0-10V/PWM/time 调光
36	BLD-050-C070-ARS	43-100	0.7A Max	50	112	DALI 调光
37	BLD-050-C070-DNS	43-71	0.7A Max	50	80	1-10V 调光
38	BLD-050-C070-ENS	43-71	0.7A Max	50	80	0-10V/PWM/time 调光
39	BLD-050-C070-ANS	43-71	0.7A Max	50	80	DALI 调光
40	BLD-050-C070-NNS	43-71	0.7A Max	50	80	不可调光
41	BLD-050-C105-TRS	29-71	1.05A Max	50	80	时控调光
42	BLD-050-C105-DRS	29-71	1.05A Max	50	80	1-10V 调光
43	BLD-050-C105-ERS	29-71	1.05A Max	50	80	0-10V/PWM/time 调光
44	BLD-050-C105-ARS	29-71	1.05A Max	50	80	DALI 调光
45	BLD-050-C105-DNS	29-48	1.05A Max	50	54	1-10V 调光
46	BLD-050-C105-ENS	29-48	1.05A Max	50	54	0-10V/PWM/time 调光
47	BLD-050-C105-ANS	29-48	1.05A Max	50	54	DALI 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

48	BLD-050-C105-NNS	29-48	1.05A Max	50	54	不可调光
49	BLD-050-C140-TRS	21-48	1.4A Max	50	54	时控调光
50	BLD-050-C140-DRS	21-48	1.4A Max	50	54	1-10V 调光
51	BLD-050-C140-ERS	21-48	1.4A Max	50	54	0-10V/PWM/time 调光
52	BLD-050-C140-ARS	21-48	1.4A Max	50	54	DALI 调光
53	BLD-050-C140-DNS	21-36	1.4A Max	50	40	1-10V 调光
54	BLD-050-C140-ENS	21-36	1.4A Max	50	40	0-10V/PWM/时控
55	BLD-050-C140-ANS	21-36	1.4A Max	50	40	DALI 调光
56	BLD-050-C140-NNS	21-36	1.4A Max	50	40	不可调光
57	BLD-050-C210-TRS	14-36	2.1A Max	50	40	时控调光
58	BLD-050-C210-DRS	14-36	2.1A Max	50	40	1-10V 调光
59	BLD-050-C210-ERS	14-36	2.1A Max	50	40	0-10V/PWM/time 调光
60	BLD-050-C210-ARS	14-36	2.1A Max	50	40	DALI 调光
61	BLD-050-C210-DNS	14-24	2.1A Max	50	27	1-10V 调光
62	BLD-050-C210-ENS	14-24	2.1A Max	50	27	0-10V/PWM/time 调光
63	BLD-050-C210-ANS	14-24	2.1A Max	50	27	DALI 调光
64	BLD-050-C210-NNS	14-24	2.1A Max	50	27	不可调光
65	BLD-060-C070-DNS	51-86	0.7A Max	60	96	1-10V 调光
66	BLD-060-C070-ENS	51-86	0.7A Max	60	96	0-10V/PWM/time 调光
67	BLD-060-C070-ANS	51-86	0.7A Max	60	96	DALI 调光
68	BLD-060-C070-NNS	51-86	0.7A Max	60	96	不可调光
69	BLD-060-C105-TRS	34-86	1.05A Max	60	96	时控调光
70	BLD-060-C105-DRS	34-86	1.05A Max	60	96	1-10V 调光
71	BLD-060-C105-ERS	34-86	1.05A Max	60	96	0-10V/PWM/time 调光
72	BLD-060-C105-ARS	34-86	1.05A Max	60	96	DALI 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

73	BLD-060-C105-DNS	34-57	1.05A Max	60	64	1-10V 调光
74	BLD-060-C105-ENS	34-57	1.05A Max	60	64	0-10V/PWM/time 调光
75	BLD-060-C105-ANS	34-57	1.05A Max	60	64	DALI 调光
76	BLD-060-C105-NNS	34-57	1.05A Max	60	64	不可调光
77	BLD-060-C140-TRS	26-57	1.4A Max	60	64	时控调光
78	BLD-060-C140-DRS	26-57	1.4A Max	60	64	1-10V 调光
79	BLD-060-C140-ERS	26-57	1.4A Max	60	64	0-10V/PWM/time 调光
80	BLD-060-C140-ARS	26-57	1.4A Max	60	64	DALI 调光
81	BLD-060-C140-DNS	26-43	1.4A Max	60	48	1-10V 调光
82	BLD-060-C140-ENS	26-43	1.4A Max	60	48	0-10V/PWM/time 调光
83	BLD-060-C140-ANS	26-43	1.4A Max	60	48	DALI 调光
84	BLD-060-C140-NNS	26-43	1.4A Max	60	48	不可调光
85	BLD-060-C210-TRS	17-43	2.1A Max	60	48	时控调光
86	BLD-060-C210-DRS	17-43	2.1A Max	60	48	1-10V 调光
87	BLD-060-C210-ERS	17-43	2.1A Max	60	48	0-10V/PWM/time 调光
88	BLD-060-C210-ARS	17-43	2.1A Max	60	48	DALI 调光
89	BLD-060-C210-DNS	17-29	2.1A Max	60	33	1-10V 调光
90	BLD-060-C210-ENS	17-29	2.1A Max	60	33	0-10V/PWM/time 调光
91	BLD-060-C210-ANS	17-29	2.1A Max	60	33	DALI 调光
92	BLD-060-C210-NNS	17-29	2.1A Max	60	33	不可调光
93	BLD-060-C280-TRS	13-29	2.8A Max	60	33	时控调光
94	BLD-060-C280-DRS	13-29	2.8A Max	60	33	1-10V 调光
95	BLD-060-C280-ERS	13-29	2.8A Max	60	33	0-10V/PWM/time 调光
96	BLD-060-C280-ARS	13-29	2.8A Max	60	33	DALI 调光
97	BLD-060-C280-DNS	13-21	2.8A Max	60	24	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 5 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

98	BLD-060-C280-ENS	13-21	2.8A Max	60	24	0-10V/PWM/time 调光
99	BLD-060-C280-ANS	13-21	2.8A Max	60	24	DALI 调光
100	BLD-060-C280-NNS	13-21	2.8A Max	60	24	不可调光
101	BLD-075-C070-DNS	64-107	0.7A Max	75	120	1-10V 调光
102	BLD-075-C070-ENS	64-107	0.7A Max	75	120	0-10V/PWM/time 调光
103	BLD-075-C070-ANS	64-107	0.7A Max	75	120	DALI 调光
104	BLD-075-C070-NNS	64-107	0.7A Max	75	120	不可调光
105	BLD-075-C105-TRS	43-107	1.05A Max	75	120	时控调光
106	BLD-075-C105-DRS	43-107	1.05A Max	75	120	1-10V 调光
107	BLD-075-C105-ERS	43-107	1.05A Max	75	120	0-10V/PWM/time 调光
108	BLD-075-C105-ARS	43-107	1.05A Max	75	120	DALI 调光
109	BLD-075-C105-DNS	43-71	1.05A Max	75	80	1-10V 调光
110	BLD-075-C105-ENS	43-71	1.05A Max	75	80	0-10V/PWM/time 调光
111	BLD-075-C105-ANS	43-71	1.05A Max	75	80	DALI 调光
112	BLD-075-C105-NNS	43-71	1.05A Max	75	80	不可调光
113	BLD-075-C140-TRS	32-71	1.4A Max	75	80	时控调光
114	BLD-075-C140-DRS	32-71	1.4A Max	75	80	1-10V 调光
115	BLD-075-C140-ERS	32-71	1.4A Max	75	80	0-10V/PWM/time 调光
116	BLD-075-C140-ARS	32-71	1.4A Max	75	80	DALI 调光
117	BLD-075-C140-DNS	32-54	1.4A Max	75	61	1-10V 调光
118	BLD-075-C140-ENS	32-54	1.4A Max	75	61	0-10V/PWM/time 调光
119	BLD-075-C140-ANS	32-54	1.4A Max	75	61	DALI 调光
120	BLD-075-C140-NNS	32-54	1.4A Max	75	61	不可调光
121	BLD-075-C210-TRS	21-54	2.1A Max	75	61	时控调光
122	BLD-075-C210-DRS	21-54	2.1A Max	75	61	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 6 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

123	BLD-075-C210-ERS	21-54	2. 1A Max	75	61	0-10V/PWM/time 调光
124	BLD-075-C210-ARS	21-54	2. 1A Max	75	61	DALI 调光
125	BLD-075-C210-DNS	21-36	2. 1A Max	75	40	1-10V 调光
126	BLD-075-C210-ENS	21-36	2. 1A Max	75	40	0-10V/PWM/time 调光
127	BLD-075-C210-ANS	21-36	2. 1A Max	75	40	DALI 调光
128	BLD-075-C210-NNS	21-36	2. 1A Max	75	40	不可调光
129	BLD-075-C280-DRS	16-36	2. 8A Max	75	40	1-10V 调光
130	BLD-075-C280-ERS	16-36	2. 8A Max	75	40	0-10V/PWM/time 调光
131	BLD-075-C280-ARS	16-36	2. 8A Max	75	40	DALI 调光
132	BLD-075-C280-TRS	16-36	2. 8A Max	75	40	时控调光
133	BLD-075-C280-DNS	16-27	2. 8A Max	75	30	1-10V 调光
134	BLD-075-C280-ENS	16-27	2. 8A Max	75	30	0-10V/PWM/time 调光
135	BLD-075-C280-ANS	16-27	2. 8A Max	75	30	DALI 调光
136	BLD-075-C280-NNS	16-27	2. 8A Max	75	30	不可调光
137	BLD-085-C105-DNS	49-81	1. 05A Max	85	91	1-10V 调光
138	BLD-085-C105-ENS	49-81	1. 05A Max	85	91	0-10V/PWM/time 调光
139	BLD-085-C105-ANS	49-81	1. 05A Max	85	91	DALI 调光
140	BLD-085-C105-NNS	49-81	1. 05A Max	85	91	不可调光
141	BLD-085-C140-TRS	36-81	1. 4A Max	85	91	时控调光
142	BLD-085-C140-DRS	36-81	1. 4A Max	85	91	1-10V 调光
143	BLD-085-C140-ERS	36-81	1. 4A Max	85	91	0-10V/PWM/time 调光
144	BLD-085-C140-ARS	36-81	1. 4A Max	85	91	DALI 调光
145	BLD-085-C140-DNS	36-61	1. 4A Max	85	68	1-10V 调光
146	BLD-085-C140-ENS	36-61	1. 4A Max	85	68	0-10V/PWM/time 调光
147	BLD-085-C140-ANS	36-61	1. 4A Max	85	68	DALI 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 7 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

148	BLD-085-C140-NNS	36-61	1.4A Max	85	68	不可调光
149	BLD-085-C210-TRS	24-61	2.1A Max	85	68	时控调光
150	BLD-085-C210-DRS	24-61	2.1A Max	85	68	1-10V 调光
151	BLD-085-C210-ERS	24-61	2.1A Max	85	68	0-10V/PWM/time 调光
152	BLD-085-C210-ARS	24-61	2.1A Max	85	68	DALI 调光
153	BLD-085-C210-DNS	24-40	2.1A Max	85	45	1-10V 调光
154	BLD-085-C210-ENS	24-40	2.1A Max	85	45	0-10V/PWM/time 调光
155	BLD-085-C210-ANS	24-40	2.1A Max	85	45	DALI 调光
156	BLD-085-C210-NNS	24-40	2.1A Max	85	45	不可调光
157	BLD-085-C280-TRS	18-40	2.8A Max	85	45	时控调光
158	BLD-085-C280-DRS	18-40	2.8A Max	85	45	1-10V 调光
159	BLD-085-C280-ERS	18-40	2.8A Max	85	45	0-10V/PWM/time 调光
160	BLD-085-C280-ARS	18-40	2.8A Max	85	45	DALI 调光
161	BLD-085-C280-DNS	18-30	2.8A Max	85	34	1-10V 调光
162	BLD-085-C280-ENS	18-30	2.8A Max	85	34	0-10V/PWM/time 调光
163	BLD-085-C280-ANS	18-30	2.8A Max	85	34	DALI 调光
164	BLD-085-C280-NNS	18-30	2.8A Max	85	34	不可调光
165	BLD-096-C105-DNS	55-91	1.05A Max	96	102	1-10V 调光
166	BLD-096-C105-ENS	55-91	1.05A Max	96	102	0-10V/PWM/time 调光
167	BLD-096-C105-ANS	55-91	1.05A Max	96	102	DALI 调光
168	BLD-096-C105-NNS	55-91	1.05A Max	96	102	不可调光
169	BLD-096-C140-TRS	41-91	1.4A Max	96	102	时控调光
170	BLD-096-C140-DRS	41-91	1.4A Max	96	102	1-10V 调光
171	BLD-096-C140-ERS	41-91	1.4A Max	96	102	0-10V/PWM/time 调光
172	BLD-096-C140-ARS	41-91	1.4A Max	96	102	DALI 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 8 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

173	BLD-096-C140-DNS	41-69	1.4A Max	96	77	1-10V 调光
174	BLD-096-C140-ENS	41-69	1.4A Max	96	77	0-10V/PWM/time 调光
175	BLD-096-C140-ANS	41-69	1.4A Max	96	77	DALI 调光
176	BLD-096-C140-NNS	41-69	1.4A Max	96	77	不可调光
177	BLD-096-C210-TRS	27-69	2.1A Max	96	77	时控调光
178	BLD-096-C210-DRS	27-69	2.1A Max	96	77	1-10V 调光
179	BLD-096-C210-ERS	27-69	2.1A Max	96	77	0-10V/PWM/time 调光
180	BLD-096-C210-ARS	27-69	2.1A Max	96	77	DALI 调光
181	BLD-096-C210-DNS	27-46	2.1A Max	96	52	1-10V 调光
182	BLD-096-C210-ENS	27-46	2.1A Max	96	52	0-10V/PWM/time 调光
183	BLD-096-C210-ANS	27-46	2.1A Max	96	52	DALI 调光
184	BLD-096-C210-NNS	27-46	2.1A Max	96	52	不可调光
185	BLD-096-C280-TRS	21-46	2.8A Max	96	52	时控调光
186	BLD-096-C280-DRS	21-46	2.8A Max	96	52	1-10V 调光
187	BLD-096-C280-ERS	21-46	2.8A Max	96	52	0-10V/PWM/time 调光
188	BLD-096-C280-ARS	21-46	2.8A Max	96	52	DALI 调光
189	BLD-096-C280-DNS	21-34	2.8A Max	96	38	1-10V 调光
190	BLD-096-C280-ENS	21-34	2.8A Max	96	38	0-10V/PWM/time 调光
191	BLD-096-C280-ANS	21-34	2.8A Max	96	38	DALI 调光
192	BLD-096-C280-NNS	21-34	2.8A Max	96	38	不可调光
193	BLD-096-C380-TRS	15-37	3.8A Max	96	42	时控调光
194	BLD-096-C380-DRS	15-37	3.8A Max	96	42	1-10V 调光
195	BLD-096-C380-ERS	15-37	3.8A Max	96	42	0-10V/PWM/time 调光
196	BLD-096-C380-ARS	15-37	3.8A Max	96	42	DALI 调光
197	BLD-096-C380-DNS	15-25	3.8A Max	96	28	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 9 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

198	BLD-096-C380-ENS	15-25	3.8A Max	96	28	0-10V/PWM/time 调光
199	BLD-096-C380-ANS	15-25	3.8A Max	96	28	DALI 调光
200	BLD-096-C380-NNS	15-25	3.8A Max	96	28	不可调光
201	BLD-100-C105-DNS	57-95	1.05A Max	100	107	1-10V 调光
202	BLD-100-C105-ENS	57-95	1.05A Max	100	107	0-10V/PWM/time 调光
203	BLD-100-C105-ANS	57-95	1.05A Max	100	107	DALI 调光
204	BLD-100-C105-NNS	57-95	1.05A Max	100	107	不可调光
205	BLD-100-C140-TRS	43-95	1.4A Max	100	107	时控调光
206	BLD-100-C140-DRS	43-95	1.4A Max	100	107	1-10V 调光
207	BLD-100-C140-ERS	43-95	1.4A Max	100	107	0-10V/PWM/time 调光
208	BLD-100-C140-ARS	43-95	1.4A Max	100	107	DALI 调光
209	BLD-100-C140-DNS	43-71	1.4A Max	100	80	1-10V 调光
210	BLD-100-C140-ENS	43-71	1.4A Max	100	80	0-10V/PWM/time 调光
211	BLD-100-C140-ANS	43-71	1.4A Max	100	80	DALI 调光
212	BLD-100-C140-NNS	43-71	1.4A Max	100	80	不可调光
213	BLD-100-C210-TRS	29-71	2.1A Max	100	80	时控调光
214	BLD-100-C210-DRS	29-71	2.1A Max	100	80	1-10V 调光
215	BLD-100-C210-ERS	29-71	2.1A Max	100	80	0-10V/PWM/time 调光
216	BLD-100-C210-ARS	29-71	2.1A Max	100	80	DALI 调光
217	BLD-100-C210-DNS	29-48	2.1A Max	100	54	1-10V 调光
218	BLD-100-C210-ENS	29-48	2.1A Max	100	54	0-10V/PWM/time 调光
219	BLD-100-C210-ANS	29-48	2.1A Max	100	54	DALI 调光
220	BLD-100-C210-NNS	29-48	2.1A Max	100	54	不可调光
221	BLD-100-C280-TRS	21-48	2.8A Max	100	54	时控调光
222	BLD-100-C280-DRS	21-48	2.8A Max	100	54	1-10V 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 10 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

223	BLD-100-C280-ERS	21-48	2.8A Max	100	54	0-10V/PWM/time 调光
224	BLD-100-C280-ARS	21-48	2.8A Max	100	54	DALI 调光
225	BLD-100-C280-DNS	21-36	2.8A Max	100	40	1-10V 调光
226	BLD-100-C280-ENS	21-36	2.8A Max	100	40	0-10V/PWM/time 调光
227	BLD-100-C280-ANS	21-36	2.8A Max	100	40	DALI 调光
228	BLD-100-C280-NNS	21-36	2.8A Max	100	40	不可调光
229	BLD-100-C380-TRS	16-38	3.8A Max	100	43	时控调光
230	BLD-100-C380-DRS	16-38	3.8A Max	100	43	1-10V 调光
231	BLD-100-C380-ERS	16-38	3.8A Max	100	43	0-10V/PWM/time 调光
232	BLD-100-C380-ARS	16-38	3.8A Max	100	43	DALI 调光
233	BLD-100-C380-DNS	16-26	3.8A Max	100	29	1-10V 调光
234	BLD-100-C380-ENS	16-26	3.8A Max	100	29	0-10V/PWM/time 调光
235	BLD-100-C380-ANS	16-26	3.8A Max	100	29	DALI 调光
236	BLD-100-C380-NNS	16-26	3.8A Max	100	29	不可调光
237	BLD-120-C140-DNS	51-86	1.4A Max	120	96	1-10V 调光
238	BLD-120-C140-ENS	51-86	1.4A Max	120	96	0-10V/PWM/time 调光
239	BLD-120-C140-ANS	51-86	1.4A Max	120	96	DALI 调光
240	BLD-120-C140-NNS	51-86	1.4A Max	120	96	不可调光
241	BLD-120-C210-TRS	34-86	2.1A Max	120	96	时控调光
242	BLD-120-C210-DRS	34-86	2.1A Max	120	96	1-10V 调光
243	BLD-120-C210-ERS	34-86	2.1A Max	120	96	0-10V/PWM/time 调光
244	BLD-120-C210-ARS	34-86	2.1A Max	120	96	DALI 调光
245	BLD-120-C210-DNS	34-57	2.1A Max	120	64	1-10V 调光
246	BLD-120-C210-ENS	34-57	2.1A Max	120	64	0-10V/PWM/time 调光
247	BLD-120-C210-ANS	34-57	2.1A Max	120	64	DALI 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 11 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

248	BLD-120-C210-NNS	34-57	2. 1A Max	120	64	不可调光
249	BLD-120-C280-TRS	26-57	2. 8A Max	120	64	时控调光
250	BLD-120-C280-DRS	26-57	2. 8A Max	120	64	1-10V 调光
251	BLD-120-C280-ERS	26-57	2. 8A Max	120	64	0-10V/PWM/time 调光
252	BLD-120-C280-ARS	26-57	2. 8A Max	120	64	DALI 调光
253	BLD-120-C280-DNS	26-43	2. 8A Max	120	48	1-10V 调光
254	BLD-120-C280-ENS	26-43	2. 8A Max	120	48	0-10V/PWM/time 调光
255	BLD-120-C280-ANS	26-43	2. 8A Max	120	48	DALI 调光
256	BLD-120-C280-NNS	26-43	2. 8A Max	120	48	不可调光
257	BLD-120-C380-TRS	19-46	3. 8A Max	120	52	时控调光
258	BLD-120-C380-DRS	19-46	3. 8A Max	120	52	1-10V 调光
259	BLD-120-C380-ERS	19-46	3. 8A Max	120	52	0-10V/PWM/time 调光
260	BLD-120-C380-ARS	19-46	3. 8A Max	120	52	DALI 调光
261	BLD-120-C380-DNS	19-32	3. 8A Max	120	36	1-10V 调光
262	BLD-120-C380-ENS	19-32	3. 8A Max	120	36	0-10V/PWM/time 调光
263	BLD-120-C380-ANS	19-32	3. 8A Max	120	36	DALI 调光
264	BLD-120-C380-NNS	19-32	3. 8A Max	120	36	不可调光
265	BLD-120-C450-DNS	16-27	4. 5A Max	120	30	1-10V 调光
266	BLD-120-C450-ENS	16-27	4. 5A Max	120	30	0-10V/PWM/time 调光
267	BLD-120-C450-ANS	16-27	4. 5A Max	120	30	DALI 调光
268	BLD-120-C450-NNS	16-27	4. 5A Max	120	30	不可调光
269	BLD-120-C630-DRS	11-27	6. 3A Max	120	30	1-10V 调光
270	BLD-120-C630-ERS	11-27	6. 3A Max	120	30	0-10V/PWM/time 调光
271	BLD-120-C630-ARS	11-27	6. 3A Max	120	30	DALI 调光
272	BLD-120-C630-TRS	11-27	6. 3A Max	120	30	时控

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 12 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

273	BLD-120-C630-DNS	11-19	6.3A Max	120	21	1-10V 调光
274	BLD-120-C630-ENS	11-19	6.3A Max	120	21	0-10V/PWM/时控
275	BLD-120-C630-ANS	11-19	6.3A Max	120	21	DALI
276	BLD-120-C630-NNS	11-19	6.3A Max	120	21	不可调光
277	BLD-150-C140-DNS	64-107	1.4A Max	150	120	1-10V
278	BLD-150-C140-ENS	64-107	1.4A Max	150	120	0-10V/PWM/time 调光
279	BLD-150-C140-ANS	64-107	1.4A Max	150	120	DALI 调光
280	BLD-150-C140-NNS	64-107	1.4A Max	150	120	不可调光
281	BLD-150-C210-TRS	43-107	2.1A Max	150	120	时控调光
282	BLD-150-C210-DRS	43-107	2.1A Max	150	120	1-10V 调光
283	BLD-150-C210-ERS	43-107	2.1A Max	150	120	0-10V/PWM/time 调光
284	BLD-150-C210-ARS	43-107	2.1A Max	150	120	DALI 调光
285	BLD-150-C210-DNS	43-71	2.1A Max	150	80	1-10V 调光
286	BLD-150-C210-ENS	43-71	2.1A Max	150	80	0-10V/PWM/time 调光
287	BLD-150-C210-ANS	43-71	2.1A Max	150	80	DALI 调光
288	BLD-150-C210-NNS	43-71	2.1A Max	150	80	不可调光
289	BLD-150-C280-TRS	32-71	2.8A Max	150	80	时控调光
290	BLD-150-C280-DRS	32-71	2.8A Max	150	80	1-10V 调光
291	BLD-150-C280-ERS	32-71	2.8A Max	150	80	0-10V/PWM/time 调光
292	BLD-150-C280-ARS	32-71	2.8A Max	150	80	DALI 调光
293	BLD-150-C280-DNS	32-54	2.8A Max	150	61	1-10V 调光
294	BLD-150-C280-ENS	32-54	2.8A Max	150	61	0-10V/PWM/time 调光
295	BLD-150-C280-ANS	32-54	2.8A Max	150	61	DALI 调光
296	BLD-150-C280-NNS	32-54	2.8A Max	150	61	不可调光
297	BLD-150-C380-TRS	24-58	3.8A Max	150	65	时控调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 13 页 共 13 页

证书编号：2020011002321871

纸 号：

298	BLD-150-C380-DRS	24-58	3.8A Max	150	65	1-10V 调光
299	BLD-150-C380-ERS	24-58	3.8A Max	150	65	0-10V/PWM/time 调光
300	BLD-150-C380-ARS	24-58	3.8A Max	150	65	DALI 调光
301	BLD-150-C380-DNS	24-39	3.8A Max	150	44	1-10V 调光
302	BLD-150-C380-ENS	24-39	3.8A Max	150	44	0-10V/PWM/time 调光
303	BLD-150-C380-ANS	24-39	3.8A Max	150	44	DALI 调光
304	BLD-150-C380-NNS	24-39	3.8A Max	150	44	不可调光
305	BLD-150-C450-DNS	20-33	4.5A Max	150	37	1-10V 调光
306	BLD-150-C450-ENS	20-33	4.5A Max	150	37	0-10V/PWM/time 调光
307	BLD-150-C450-ANS	20-33	4.5A Max	150	37	DALI 调光
308	BLD-150-C450-NNS	20-33	4.5A Max	150	37	不可调光
309	BLD-150-C630-TRS	14-38	6.3A Max	150	43	时控调光
310	BLD-150-C630-DRS	14-38	6.3A Max	150	43	1-10V 调光
311	BLD-150-C630-ERS	14-38	6.3A Max	150	43	0-10V/PWM/time 调光
312	BLD-150-C630-ARS	14-38	6.3A Max	150	43	DALI 调光
313	BLD-150-C630-DNS	14-24	6.3A Max	150	27	1-10V 调光
314	BLD-150-C630-ENS	14-24	6.3A Max	150	27	0-10V/PWM/time 调光
315	BLD-150-C630-ANS	14-24	6.3A Max	150	27	DALI 调光
316	BLD-150-C630-NNS	14-24	6.3A Max	150	27	不可调光

输入均为：220-240V~，50/60Hz。

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

中国质量认证中心